



**Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Public LED Eco Area High Power  
Aluminium Gris 120W 16200lm  
150X85D - 865 Lumière Du Jour | IP66  
- Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251140                                   |
| EAN                          | 4058075557895                            |
| Code Fabricant               | 4058075557895                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | ECO AREA HIGH POWER SPD 120W 865 IP66 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 120W                           |
| Tension (V)                       | 100 - 240                      |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 16200lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                            |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 150x85               |
| Facteur de puissance        | >0.95                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Autre                                                           |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | ECO AREA HIGH POWER                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 552 |
| Largeur (mm)  | 216 |
| Hauteur (mm)  | 91  |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**