



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 53W 5830lm - 840 Blanc  
Froid | 120x60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 249873                              |
| EAN                          | 4099854113680                       |
| Code Fabricant               | 4099854113680                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | PL COMP 1200X600 V 53W 840 FS1 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| Gamme                        | Compact                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x36                           |
| Puissance (W)                     | 53W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 5830lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 110                             |
| Indice de Protection           | IP40 – Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule               |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                  |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Référence Article              | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Montage              | Encastré                        |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | PS (Polystyrène)                |
| Couleur du Luminaire | Blanc                           |
| Matériaux            | Acier                           |
| Couleur du boîtier   | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x60cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 595      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**