



**Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 Gloss Reflector 34W  
3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246169                                                                            |
| EAN                        | 8719157044295                                                                     |
| Fabrikantcode              | 8719157044295                                                                     |
| Merk                       | Noxion                                                                            |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                            |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                                             |
| Product Serie              | Louvre Excell                                                                     |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 4x18                        |
| Watt                         | 34W                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3550lm                      |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 104.4                       |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Armatuur Aansluiting | Klem, 2-polig |
| Afwerking Reflector  | Hoogglans     |
| Powerfactor          | >0.90         |
| Type product         | LED Panelen   |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PET (polyethyleentereftalaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 50                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 55      |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

