



**Specificaties Philips LED Floodlight  
BVP111 Coreline Gen2 43W 7300lm  
80x41D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer              | 248779                    |
| EAN                        | 8720169556829             |
| Fabrikantcode              | 8720169556829             |
| Merk                       | Philips                   |
| Fabrikantnaam              | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                    |
| Levensduur (uur)           | 50000                     |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Watt                   | 43W              |
| Vervangt (Watt)        | 50               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6278lm           |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 145               |
| Gradenbundel (graden)        | 80x41             |
| Kantelbaar                   | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 55682900                            |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 287 |
| Breedte (mm) | 212 |
| Hoogte (mm)  | 64  |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

